



DONAMI

U Kolory 302, Liberec 25, PSČ 463 12, mail: info@donamireal.cz

STANDARD 2022

Obvodová stěna

Požární odolnost 60/60 minut, součinitel obvodové stěny $U = 0,126 \text{ W/m}^2\text{K}$

fasádní systém Weber, STO,
Baumit, Kaparol

venkovní izolace

výztuž

nosný rám stěny

stěnová izolace

parozábrana

předstěna

výztuž a vnitřní povrch

Vnitřní příčky

výztuž a vnitřní povrch

nosné rámy

stěnová izolace

výztuž a vnitřní povrch

instalační příčka

Výplně oken, dveří

Uzavřená hrubá stavba zvenku dokončená
pro přízemní bungalovy a dvoupodlažní objekty

Zrno 1,5mm, odstín bílý, ručně nebo strojně nanášená

polystyren EPS 70 F – 140 mm s výstužnou tkaninou

OSB 15mm

KVH profil - 140x60/80/100mm dle statického výpočtu a výrobní dokumentace

Isover UNI 140 mm, skládáno ze dvou vrstev s převazem

0,2 mm PE VAP ISOCELL

KVH profil 40x60 mm s izolací 40mm

Fermacell 15mm

návrh dle statického výpočtu

Fermacell 12,5 mm

KVH profil - dle statického výpočtu 80/100x60/80mm

Isover UNI 60 mm

Fermacell 12,5 mm

návrh dle statického výpočtu a osazení příčky

Profil 6 - ti komorový s trojskly v barvě bílé velikost dle projektu, v ceně 1x seřízení do 1 roku od montáže
dodání a montáž vnějších parapetů, dodání vnitřních parapetů bez montáže, výplň plná

Konstrukce střechy u dvoupodlažních objektů

Strop

z KVH profilů bez izolace dle statického výpočtu

Krokve, vaznice, pozednice - KVH profil dle statického výpočtu se zohledněním zatížení dle sněhového pásma
součástí konstrukce je obslužná pochozí lávka ke komínu, pokud je komín součástí dodávky

Konstrukce střechy u přízemních bungalovů

Sbíjená vazníková konstrukce dle statického výpočtu se zohledněním sněhové oblasti

folie + kontralatě + latě

Součást střeš

Přesahy střeš

u dvoupodlažních objektů 10 - 20 cm na štítech (dle tl. zateplení), 60 cm u okapových stran
u přízemních bungalovů 10 -20 cm na štítech, 55,5 cm u okapových stran - při sedlové střeše
u přízemních bungalovů s valbovou střešou - okapové přesahy 55,5 cm
u obou alternativ objektů - palubky pero/drážka s lazurovacím nátěrem

Záklon přesahů střeš

Krytina střeš

Betonpres Optimal, ev. BRAMAC CLASSIC vč. příslušenství dle konečného návrhu objektu
včetně dvou vstupů střešou

V případě komínu včetně jedné výlezové sady (1x výlezové okno, 1xstoupací plošina)

Součástí nejsou protisněhové tašky a sněholamy s příslušenstvím

Parapety

venkovní Al plech s povrchovou úpravou dle katalogu

vnitřní parapety PVC

Okapy a svody

okapy a svody vč. příslušenství dle katalogu. Sběrače dešťové vody nejsou součástí dodávky.

Rozsah dodávky Hrubé stavby

obvodové a vnitřní stěny bez SDK ostění kolem oken, balkonových a vchodových dveří, bez montáže vnitřních
parapetů (vše je součástí kompletačních prací)

kroková nebo vazníková konstrukce střešy, palubkové obklady, přesahy štítové, okapové, vnitřní a venkovní parapety, okenní prvky
a vchodové dveře, svody a okapy, venkovní fasáda.

V ceně je zahrnuta kompletní technologická doprava na staveniště, mobilní jeřáb, lešení, spojovací materiál a montážní pomůcky,
zařízení staveniště a montáž objektů.

Dle požadavků a přání klientů jsme připraveni zajistit:

Okenní a dveřní výplně objektu s jednostrannou či oboustrannou folií, vnitřními mřížkami, dřevěná okna EURO, kombinovaná okna
Al/ dřevo, klempířské výrobky v mědi, fasády barevné v kategorii C1,C2,C3, nerezové komíny nezakryté, klasické komíny SCHIEDEL vč. oplechování
a revizní zprávy, střešní okna Fakro/VELUX, střešní výlez vč. lávky, sklápěcí schůdky protipožární do půdního prostoru, okapy a svody v mědi,
obvodové stěny s větráním dřevěným obkladem, přípravou pro obklad kamenem či jeho imitací, jiné střešní krytiny, venkovní lazurované
konstrukce teras, krytých stání, otevřených pergol, atypická provedení pohledových konců vaznic.