



DONAMI

IČ: 04561058 U Kolory 302, Liberec 463 12 [info@donamireal.cz](mailto:info@donamireal.cz)

## Popis zhotovení základové desky STANDARD

**(rovinatý terén, jednoduché základové poměry, nízký radonový index):**

- skryvka ornice v ploše ZD + 1 m, přesun hmot na pozemku do 5 m
- vytyčení základové desky
- hloubení základových rýh v hloubce 1m vč. ručního dorovnání dle statiky se zohledněním podloží
- položení zem. pozinkované pásky vč. 5 vývodů - 4 x venkovní + 1x HDR
- betonování základových rýh s vertikálním armováním šířky 500mm, hloubky 500mm
- zdění obvodu ZD – 2 vrstvy ztraceného bednění s armováním a betonovou výplní
- návoz hutněného recyklátu tl. 100mm
- pokládka ležaté kanalizace dle projektu vč. obetonování + prostupy pro chráničky na přípojky vody, NN kabelu vč. příslušných chrániček
- armování desky KARI síť 150 x 150 mm
- betonáž desky o tloušťce 150 mm
- penetrace ZD a izolace proti vodě a radonu pro nízký index radonového rizika
- boční zateplení ZD vč. soklu – extr. polystyrenem - 6 cm/600/ 100 cm
- provedení pohledového soklu MARMOLITEM o výšce 300 mm