



DONAMI

U Kolory 302, Liberec 25, PSČ 463 12, mail: info@donamireal.cz

STANDARD 2017

Obvodová stěna

Požární odolnost 60/90 minut, součinitel obvodové stěny $U = 0,17$

fasádní systém WEBER/STO	hrubost 2 mm, odstín bílý
venkovní izolace	polystyren EPS 70 F - 100 mm s armováním
výztuž	OSB 15 mm
nosný rám stěny	KVH profil - 140 mm
stěnová izolace	ORSIL 140 mm
parozábrana	0,2 mm PE
předstěna	40 mm hoblovaný rám bez izolace - pouze na přání klienta
výztuž	OSB 15 mm
vnitřní povrch	sádrokarton 12,5 mm
Vnitřní příčky	návrh dle statického výpočtu
pohledová strana	sádrokarton 12,5 mm
výztuž	OSB 12 mm
nosné rámy	KVH profil - dle statického výpočtu 80/80mm, 80/100mm, 80/140mm
stěnová izolace	ORSIL 60 mm
výztuž	OSB 12 mm
pohledová strana	sádrokarton 12,5 mm
instalační příčka	návrh dle statického výpočtu a osazení příčky
Výplně oken,dveří	Profil 6 - ti komorový s trojskly v barvě bílé dle konečného Projektu.

Konstrukce střechy u dvoupodlažních objektů

Strop

z KVH profilů bez izolace dle statického výpočtu

Krokve, vaznice, pozednice - KVH profil dle statického výpočtu se zohledněním zatížení dle lokality

součást konstrukce nášlapná plocha ke komínu

Konstrukce střechy u přízemních bungalovů

Sbíjená vazníková konstrukce dle statického výpočtu se zohledněním lokality

nášlapná půdní plocha k tělesu komína od půdních stahovacích schůdků

Součást střech

latě + kontralatě + folie

Přesahy střech

u dvoupodlažních objektu 20 cm na štítech, 50 cm u okapových stran

u přízemních bungalovů 20 cm na štítech, 60 cm u okapových stran - při sedlové střeše

u přízemních bungalovů s valbovou střechou - okapové přesahy 60 cm

u obou alternativ objektů - palubky pero/drážka s lazurovacím nátěrem

Záklon přesahů střech

Krytina střech

BRAMAC CLASSIC vč. příslušenství dle konečného návrhu objektu

Parapety

venkovní Al plech s povrchovou úpravou dle katalogu

vnitřní parapety HELOPAL /HELOLIT dle výběru z katalogu

Okapy a svody

LINDAB vč. příslušenství dle katalogu. Sběrače dešťové vody nejsou součástí dodávky.

Rozsah dodávky Hrubé stavby kompletní obvodové a vnitřní stěny, krokrová nebo vazníková konstrukce střech, palubkové obklady, přesahy štítové, okapové, vnitřní a venkovní parapety, okenní prvky a vchodové dveře, svody a okapy, venkovní fasáda.

V ceně je zahrnuta kompletní technologická doprava na staveniště, mobilní jeřáb, lešení, spojovací materiál a montážní pomůcky, zařízení staveniště a montáž objektů.

Dle požadavků a přání klientů, plně zajišťujeme vč. montáže dodávky:

Okenní a dveřní výplně objektu s jednostrannou či oboustrannou folií, vnitřními mřížkami, dřevěná okna EURO, kombinovaná okna Al/ dřevo, klempířské výrobky v mědi, fasády barevné v kategorii C1,C2,C3, nerezové komíny, klasické komíny SCHIEDEL vč. oplechování a revizní zprávy, střešní okna VELUX, střešní výlez VELUX vč. lávky, sklápěcí schůdky protipožární do půdního prostoru, okapy a svody v mědi, obvodové stěny s větraným dřevěným obkladem, přípravou pro obklad kamenem či jeho imitací, jiné střešní krytiny, venkovní lazurované konstrukce teras, krytých stání, otevřených pergol, atypická provedení pohledových konců vaznic.

Zajišťujeme i kompletní přípojky inženýrských sítí k základové desce, ČOV a retenční nádrže na dešťovou vodu.

Jakékoliv atypické požadavky vyplývající z Projektu, či dle požadavků klienta.

Ing. Roman Lochmann, MBA